Rodigas Schiebekonsole MS 252 für Klima-Aussengeräte, bis 140 kg, Ausladung 465 mm, Traverse 700 mm

Wandkonsole

Die Schiebekonsole MS 252 trägt Aussengeräte von Klimaanlagen und Wärmepumpen bis 140 kg an der Fassade, mit 465 mm Ausladung und einer 700 mm langen Wandtraverse.

140 kg	465 mm	700 mm	375 mm
Tragkraft	Ausladung (Konsolenarm)	Länge Wandtraverse	Höhe Konsole

Technische Daten

Tragkraft	**140 kg**
Tragkraft nach Einsatz (Serie MS 252–257)	**140 kg Wohnbereich, 84 kg gewerbliche Nutzung, Prüflast 420 kg**
Ausladung (Konsolenarm)	**465 mm**
Länge Wandtraverse	**700 mm**
Höhe Konsole	**375 mm**
Material	**elektrolytisch verzinktes Stahlblech**
Oberfläche	**Epoxid-Polyester-Beschichtung für den Aussenbereich**
Farbe	**RAL 9002 (Grauweiss)**
Verbindungsschrauben	**M6 × 70, Festigkeitsklasse 8.8**
Gewicht	**4.2 kg (Karton)**
Verpackung	**Karton 85 × 40 × 820 mm, vormontiert**

Vorteile

- Verschiebbare Konsolenarme für unterschiedliche Gerätebreiten
- Verzinkter Stahl mit Epoxid-Polyester-Beschichtung für den Aussenbereich
- Ausrichten mit Wasserwaage und verstellbaren Stützfüssen an der Wandtraverse
- Vormontiert geliefert, hochfeste Schrauben M6 (8.8)

Einsatz

Für die Wand- und Fassadenmontage von Aussengeräten von Split-Klimaanlagen und Wärmepumpen im Wohn- und Gewerbebereich.

Passt zu

Aussengeräte von Split- und Multisplit-Klimaanlagen und Wärmepumpen bis 140 kg (Wohnbereich) mit einer Gerätetiefe, die zur Ausladung von 465 mm passt.

Lieferumfang

- 1 Schiebekonsole MS 252, vormontiert
- Verbindungsschrauben M6 × 70 (8.8)
- 2 verstellbare Stützfüsse aus Polypropylen-Gummi
- Wasserwaage zum Ausrichten der Wandtraverse
- Isolierscheiben und Wandbefestigungsset

Fragen zum Produkt? Schreib uns: info@climazon.ch