FTXJ-AW9/S9/B9 +RXJ-A9

WANDGERÄT

Daikin Emura




Design, das für sich selbst spricht

BLUEVOLUTION

Funktionen:



Energieeffizienzklasse:





- Intelligenter Wärmesensor und Coanda-Luftstrom bieten perfekte Temperatur- und Luftverteilung
- Funktion "Schnelles Aufheizen" macht Ihr Zuhause in wenigen Minuten warm
- Flash Streamer-Technologie für saubere, gesunde Luft
- Onecta App: Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder das Internet
- Flüsterleise: nur 19 dB(A) im Flüstermodus
- Saisonale Effizienz bis zu A+++ beim Kühlen und Heizen
- Erhältlich in Farbe: Mattweiß, Silber und Mattschwarz

WANDGERÄT

Daikin Emura

bis zu A+++ / A+++

bis zu A+++ / A+++



Effizienz | Funktionen | Luftreinigung | Luftstrom | Kontrolle und Planung | Andere

Integriert

Angaben zur Effizienz			FTXJ/RXJ	20AW9/S9/B9 + 20A9	25AW9/S9/B9 + 25A9	35AW9/S9/B9 + 35A9	42AW9/S9/B9 + 42A9	50AW9/S9/B9 + 50A9
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Heizleistung	Min. / Nom. / Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Raumkühlen	Energieverbrauchskennzeichnung				A+++		A+++	
	Leistung	Pdesign	kW	2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Jährlicher Energieverbrauch		kWh/a	80	100	136	196	239
Raumheizen (durchschnittliches Klima)	Energieverbrauchskennzeichnung				A+++		A+++	
	Leistung	Pdesign	kW	2,02	2,07	2,11	3,26	3,44
	SCOP			5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Jährlicher Energieverbrauch		kWh/a	652	666	680	1.156	1.218

Innengerät			FTXJ	20AW9/S9/B9	25AW9/S9/B9	35AW9/S9/B9	42AW9/S9/B9	50AW9/S9/B9
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	305x900x212				
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / Waschbar				
Schalldruckpegel	Kühlen	Flüsterbetrieb / Niedrig / Hoch	dB(A)	19/25/39*	19/25/40*	19/25/41*	21/29/45*	24/31/46*
	Heizen	Flüsterbetrieb / Niedrig / Hoch	dB(A)	19/25/39*	19/25/40*	19/25/41*	21/29/45*	24/33/46*

* + 2 dB(A) in Multisplit-Kombination

Außengerät			RXJ	20A9	25A9	35A9	42A9	50A9
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	552x840x350			734x954x408	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	46	46	49	48	48
	Heizen	Nom.	dB(A)	47	47	49	48	49
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK	-10~+50				
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK	-20~+24				
Kältemittel	Typ / GWP			R-32 / 675,0				
	Füllmenge		kg/tCO_2-Äq.	0,76/0,52			1,10/0,75	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit / Gas	AD	mm	6,35/9,50			6,35/12,7	
	Leitungslänge	AG – IG Max.	m	20			30	
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge		kg/m	0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)				
	Höhendifferenz	IG – AG Max.	m	15			20	
Stromstärke – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)		A	10			13	

Enthält fluorierte Treibhausgase



