WANDGERÄT

Ururu Sarara



Preisgekrönter Technologiepionier mit fünf Luftbehandlungstechniken

reddot design award
winner 2013

BLUEVOLUTION

Funktionen:

Heizen | Kühlen | Luftreinigung

Energieeffizienzklasse:

bis zu A+++ bis zu A+++



- Kühlung & Heizung, Luftreinigung, Belüftung, Befeuchtung und Entfeuchtung mit einem Innengerät.
- Selbstreinigender Filter spart Arbeit und reduziert den Energieverbrauch um 25%
- Der Intelligente Bewegungssensor für 3 Bereiche verhindert, dass der Luftstrom direkt auf eine Person gerichtet wird. Befindet sich keine Person im Raum, aktiviert das Gerät die Energiespareinstellung
- Die optionale WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Daikin Residential Controller zuzugreifen. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen regeln! (1)

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt

WANDGERÄT

Ururu Sarara

bis zu A+++ A+++

bis zu A+++ A+++



FTXZ-N



RXZ-N



ARC477A1



Onecta

Effizienz | Funktionen | Luftreinigung | Luftstrom | Feuchtigkeitsregelung | Kontrolle und Planung | Andere

3 | AUTO | STREAMER | 3D | HUMIDIFY | DRY | 24 | -20°

Optional (1)

Angaben zur Effizienz			FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Heizleistung	Min. / Nom. / Max.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Leistungsaufnahme	Kühlen	Nom.	kW	0,41	0,66	1,10
	Heizen	Nom.	kW	0,62	1,00	1,41
Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse			A+++	
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	92	136	203
	Heizen (durchschnittl. Klima)	Energieeffizienzklasse			A+++	
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP/A		5,90	5,73	5,50
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	831	1.100	1.427

Technische Daten – Innengerät			FTXZ	25N	35N	50N
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm		295x798x372	
Luftfilter	Typ				Selbstreinigender Filter	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	39/28/19	42/29/19	44/31/24

Technische Daten – Außengerät			RXZ	25N	35N	50N
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm		693x873x334	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch	dB(A)	46	48	49
	Heizen	Hoch	dB(A)	46	48	50
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK		-10~43	
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK		-20~18	
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	Füllmenge: kg / tCO_2-Äq.			R-32/1,34/0,9/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm		6,35 (1/4")	
	Gas	AD	mm		9,5 (3/8")	
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)		A		16	

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt



