Produktdatenblatt GWHD-18-NK6OO

Multisplit-Außengeräte zum Anschluss mehrerer Innengeräte

System **KÜHLEN**[1]		
Modell		**GWHD-18-NK6OO**
Nennkühlleistung	kW	5,3
Minimale / maximale Kühlleistung	kW	2,1 / 5,8
Nennleistungsaufnahme	kW	1,48
Saisonaler Energieverbrauch	kWh	257
Raumkühlungsjahresnutzungsgrad	%	285
SEER		7,2
Energieeffizienzklasse		A++
Einsatzbereich	°C	-15 bis +48

System **HEIZEN**[2]		
Modell		**GWHD-18-NK6OO**
Nennheizleistung	kW	5,7
Minimale / maximale Heizleistung	kW	2,6 / 6,5
Nennleistungsaufnahme	kW	1,25
Saisonaler Energieverbrauch	kWh	1366
SCOP		4,1
Energieeffizienzklasse		A+
Einsatzbereich	°C	-15 bis +27

System **AUSSENGERÄT**[3]		
Modell		**GWHD-18-NK6OO**
Mindestanzahl Innengeräte		1
Max. Anzahl Innengeräte		2
Kompressortyp		G10 Inverter-Rollkolben
Kältemittel		R32
GWP		675
Füllmenge	kg	0,9
CO_2-Äquivalent	t	0,61
Maximale Rohrleitungslänge	m	40
Maximale Höhendifferenz	m	15
Vorgefüllte Rohrleitungslänge	m	10
Nachfüllmenge	g/m	20
Rohrquerschnitt Einspritzleitung	Zoll	2x 1/4
Rohrquerschnitt Saugleitung	Zoll	2x 3/8
Maximaler Schalldruckpegel	dB(A)	41
Maximaler Schallleistungspegel	dB(A)	64
Abmessungen (H x B x T)	mm	550 x 822 x 352
Gewicht	kg	32,0
Maximale Stromaufnahme	A	11
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1~/50

[1] Angaben zur Kühlleistung basieren auf Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK und Außentemperatur 35°C TK/24°C FK.

[2] Angaben zur Heizleistung basieren auf Raumtemperatur 20°C TK/15°C FK und Außentemperatur 7°C TK/6°C FK. Effizienzangaben sind gemäß der mittleren Temperaturzone (average) ausgewiesen.

[3] Schalldruckpegelangabe bei 6m Abstand, Freifeld

GREE