Produktdatenblatt GWHD-21-NK6OO

Multisplit-Außengeräte zum Anschluss mehrerer Innengeräte

System **KÜHLEN**[1]		
Modell		**GWHD-21-NK6OO**
Nennkühlleistung	kW	6,1
Minimale / maximale Kühlleistung	kW	2,2 / 8,3
Nennleistungsaufnahme	kW	1,48
Saisonaler Energieverbrauch	kWh	309
Raumkühlungsjahresnutzungsgrad	%	273
SEER		7,8
Energieeffizienzklasse		A++
Einsatzbereich	°C	-15 bis +48

System **HEIZEN**[2]		
Modell		**GWHD-21-NK6OO**
Nennheizleistung	kW	6,5
Minimale / maximale Heizleistung	kW	2,7 / 8,5
Nennleistungsaufnahme	kW	1,43
Saisonaler Energieverbrauch	kWh	2247
SCOP		3,8
Energieeffizienzklasse		A
Einsatzbereich	°C	-15 bis +27

System **AUSSENGERÄT**[3]		
Modell		**GWHD-21-NK6OO**
Mindestanzahl Innengeräte		2
Max. Anzahl Innengeräte		3
Kompressortyp		G10 Inverter-Rollkolben
Kältemittel		R32
GWP		675
Füllmenge	kg	1,6
CO_2-Äquivalent	t	1,08
Maximale Rohrleitungslänge	m	60
Maximale Höhendifferenz	m	15
Vorgefüllte Rohrleitungslänge	m	30
Nachfüllmenge	g/m	20
Rohrquerschnitt Einspritzleitung	Zoll	3x 1/4
Rohrquerschnitt Saugleitung	Zoll	3x 3/8
Maximaler Schalldruckpegel	dB(A)	45
Maximaler Schallleistungspegel	dB(A)	68
Abmessungen (H x B x T)	mm	660 x 964 x 402
Gewicht	kg	47,5
Maximale Stromaufnahme	A	13
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1~/50

[1] Angaben zur Kühlleistung basieren auf Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK und Außentemperatur 35°C TK/24°C FK.

[2] Angaben zur Heizleistung basieren auf Raumtemperatur 20°C TK/15°C FK und Außentemperatur 7°C TK/6°C FK. Effizienzangaben sind gemäß der mittleren Temperaturzone (average) ausgewiesen.

[3] Schalldruckpegelangabe bei 6m Abstand, Freifeld

GREE