Produktdatenblatt GWHD-24-NK6OO

Multisplit-Außengeräte zum Anschluss mehrerer Innengeräte

System **KÜHLEN**[1]		
Modell		**GWHD-24-NK6OO**
Nennkühlleistung	kW	7,1
Minimale / maximale Kühlleistung	kW	2,3 / 9,2
Nennleistungsaufnahme	kW	1,88
Saisonaler Energieverbrauch	kWh	382
Raumkühlungsjahresnutzungsgrad	%	257
SEER		7,1
Energieeffizienzklasse		A++
Einsatzbereich	°C	-15 bis +48

System **HEIZEN**[2]		
Modell		**GWHD-24-NK6OO**
Nennheizleistung	kW	8,6
Minimale / maximale Heizleistung	kW	2,8 / 9,2
Nennleistungsaufnahme	kW	2,23
Saisonaler Energieverbrauch	kWh	2247
SCOP		3,8
Energieeffizienzklasse		A
Einsatzbereich	°C	-15 bis +27

System **AUSSENGERÄT**[3]		
Modell		**GWHD-24-NK6OO**
Mindestanzahl Innengeräte		2
Max. Anzahl Innengeräte		3
Kompressortyp		G10 Inverter-Rollkolben
Kältemittel		R32
GWP		675
Füllmenge	kg	1,7
CO_2-Äquivalent	t	1,15
Maximale Rohrleitungslänge	m	60
Maximale Höhendifferenz	m	20
Vorgefüllte Rohrleitungslänge	m	30
Nachfüllmenge	g/m	20
Rohrquerschnitt Einspritzleitung	Zoll	3x 1/4
Rohrquerschnitt Saugleitung	Zoll	3x 3/8
Maximaler Schalldruckpegel	dB(A)	45
Maximaler Schallleistungspegel	dB(A)	68
Abmessungen (H x B x T)	mm	660 x 964 x 402
Gewicht	kg	47,5
Maximale Stromaufnahme	A	15
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1~/50

[1] Angaben zur Kühlleistung basieren auf Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK und Außentemperatur 35°C TK/24°C FK.

[2] Angaben zur Heizleistung basieren auf Raumtemperatur 20°C TK/15°C FK und Außentemperatur 7°C TK/6°C FK. Effizienzangaben sind gemäß der mittleren Temperaturzone (average) ausgewiesen.

[3] Schalldruckpegelangabe bei 6m Abstand, Freifeld

GREE