Produktdatenblatt GWHD-36-NK6OO

Multisplit-Außengeräte zum Anschluss mehrerer Innengeräte

System **KÜHLEN**[1]		
Modell		**GWHD-36-NK6OO**
Nennkühlleistung	kW	10,6
Minimale / maximale Kühlleistung	kW	2,6 / 12,0
Nennleistungsaufnahme	kW	3,0
Saisonaler Energieverbrauch	kWh	515
Raumkühlungsjahresnutzungsgrad	%	289
SEER		7,2
Energieeffizienzklasse		A++
Einsatzbereich	°C	-15 bis +48

System **HEIZEN**[2]		
Modell		**GWHD-36-NK6OO**
Nennheizleistung	kW	12
Minimale / maximale Heizleistung	kW	3,0 / 14,0
Nennleistungsaufnahme	kW	3,04
Saisonaler Energieverbrauch	kWh	3675
SCOP		4,0
Energieeffizienzklasse		A+
Einsatzbereich	°C	-15 bis +27

System **AUSSENGERÄT**[3]		
Modell		**GWHD-36-NK6OO**
Mindestanzahl Innengeräte		2
Max. Anzahl Innengeräte		4
Kompressortyp		G10 Inverter-Rollkolben
Kältemittel		R32
GWP		675
Füllmenge	kg	2,4
CO_2-Äquivalent	t	1,62
Maximale Rohrleitungslänge	m	75
Maximale Höhendifferenz	m	25
Vorgefüllte Rohrleitungslänge	m	40
Nachfüllmenge	g/m	20
Rohrquerschnitt Einspritzleitung	Zoll	4x 1/4
Rohrquerschnitt Saugleitung	Zoll	4x 3/8
Maximaler Schalldruckpegel	dB(A)	44
Maximaler Schallleistungspegel	dB(A)	70
Abmessungen (H x B x T)	mm	826 x 1020 x 427
Gewicht	kg	72,0
Maximale Stromaufnahme	A	20
Betriebsspannung	V/Ph/Hz	230/1~/50

[1] Angaben zur Kühlleistung basieren auf Raumtemperatur 27°C TK/19°C FK und Außentemperatur 35°C TK/24°C FK.

[2] Angaben zur Heizleistung basieren auf Raumtemperatur 20°C TK/15°C FK und Außentemperatur 7°C TK/6°C FK. Effizienzangaben sind gemäß der mittleren Temperaturzone (average) ausgewiesen.

[3] Schalldruckpegelangabe bei 6m Abstand, Freifeld