

iLIFE2-SLIM

Technische Daten

Bezeichnung	i-LIFE2 SLIM 080	i-LIFE2 SLIM 170	i-LIFE2 SLIM 270	i-LIFE2 SLIM 320	i-LIFE2 SLIM 370
Heizleistung[2, 6] (min./nom./max.) (kW)	0,5/0,78/0,89	1,06/1,66/2,13	1,54/2,41/3,29	2,22/3,08/3,91	2,48/3,43/4,36
Kühlleistung[1, 6, 7] (min./nom./max.) (kW)	0,40/0,69/0,75	0,81/1,38/1,73	1,32/2,17/2,73	1,62/2,51/3,19	2,00/2,81/3,73
Luftdurchsatz[1] (min./nom./max.) (m³/h)	51/93/125	122/221/277	189/334/425	258/430/593	367/499/697
Schalldruck[3] (min./nom./max.) (dB (A))	24/35/41	26/36/42	27/37/44	27/38/46	31/39/47
Schallleistung[4, 7] (min./nom./max.) (dB (A))	33/44 /50	35/45/51	36/46/53	36/47/55	40/48/56
Spannungsversorgung (V/ph/Hz)	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Anschlüsse* (")	¾ EUROKONUS	¾ EUROKONUS	¾ EUROKONUS	¾ EUROKONUS	¾ EUROKONUS
Breite (mm)	737	937	1137	1337	1537
Tiefe (mm)	131	131	131	131	131
Höhe (mm)	579	579	579	579	579
Gewicht (kg)	17,3	20,4	23,4	26,4	29,4

[1] Raumtemperatur 27 °C Trockenkugel/19 °C Feuchtkugel; Kühlwasser (in/out) 7 °C/12 °C
[2] Raumtemperatur 20 °C Trockenkugel; Heißwasser (in/out) 45 °C/40 °C
[3] Schalldruckpegel in einem im Wesentlichen freien Schallfeld über einer reflektierenden Bodenfläche 1 m vor den Ventilatoren und 1 m vom Boden. Aus dem Schallleistungspegel berechneter unverbindlicher Wert.
[4] Schallleistung anhand von Messungen nach ISO 3741 und Eurovent-Richtlinie 8/2.
[6] Werte bezogen auf die Norm EN 14511-3:2013
[7] Werte bezogen auf die [Verordnung (EU) Nr. 2016/2281]
* Lieferung serienmäßig mit Adapterset (2 Stück) für Flachdichtung und 3/4-Anschlüsse